

# Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni1995

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren		DGS Limfjerner		
PR-nummer: Ikke anmeldespligtig Udarbejdet den: 13/08/2008/JR Erstatter den:	Leverandør:  <b>Reklame &amp; Folie Danmark ApS</b> Jönköpingvej 9 5700 Svendborg Tlf. + 45 44 24 00 66 Fax +45 44 24 00 99			
2. <b>Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer</b> Stof, koncentration og klassificering for farlige indholdsstoffer	<b>Stoffer</b>	<b>Indhold w/w %</b>	<b>CAS-nr.</b>	<b>Klassificering</b>
	Alkohol holdigt opløsnings middel, baseret på orangeskal ekstrakt. propan-2-ol Orange, sweet, ext.	20 - 25 20 - 25	67-63-0 8028-48-6	F, Xi, R 11, 36, 67 Xn, N, R 10, 38, 50/53, 65
3. <b>Fareidentifikation</b>	Meget brandbart, Irriterende i øjne og på hud.			
4. <b>Førstehjælps- foranstaltninger</b> Indånding  Indtagelse  Hud  Øjne	Skift gennemblødt tøj.  Sørg for adgang til frisk luft.  Undgå opkastning. Fare for åndedræt besvær. Skyl munden og drik rigeligt vand. Kontakt læge.  Vask med vand og sæbe.  Skyl med rigeligt vand og kontakt læge.			
	Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Der må ikke benyttes højtrykspuler. Ved forbrænding kan der udvikles kullite. Fjern om muligt produktet fra brandområdet, eller sprøjt med vand for at mindske eksplosionsfare.			
5. <b>Brandbekæmpelse</b>				
6. <b>Forholdsregler overfor udslip ved uheld</b>	Brug ikke produktet i nærheden af åben ild. Spild opsamles absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.			
7. <b>Håndtering og opbevaring</b> Håndtering  Opbevaring	Se vejledning på etiket. Må ikke bruges i nærheden af åben ild. Bruges i henhold til leverandørens vejledning.  Opbevar ikke produktet i nærheden af åben ild eller selvantændelige materialer. Hold beholderen forsvarlig lukket Opbevares på et køligt, ventileret sted			






Udarbejdet den: 13/08/2008/JR  
Erstattet den:

DGS Limfjerner

<b>8. Eksponeringskontrol/ Personlige Værnemidler</b> Forholdsregler ved brug  Åndedrætsværn  Handsker og Beskyttelsestøj  Øjenværn  Grænseværdier	<p>Vær opmærksom på virksomhedens generelle regler for hygiejne.</p> <p>Sørg for rigelig ventilation eller brug åndedrætsværn. (EN 141)</p> <p>Brug beskyttelseshandsker, som kan tåle opløsningsmidler. (EN 374)</p> <p>Brug beskyttelsesbriller i tilfælde af stænk. (EN 166)</p> <table border="1"><thead><tr><th>CAS</th><th>Name</th><th>Art</th><th>mg/m<sup>3</sup></th><th>ml/m<sup>3</sup></th></tr></thead><tbody><tr><td>67-63-0</td><td>propan-2-ol</td><td>MAK , 8h</td><td>500</td><td>200</td></tr></tbody></table>	CAS	Name	Art	mg/m <sup>3</sup>	ml/m <sup>3</sup>	67-63-0	propan-2-ol	MAK , 8h	500	200
CAS	Name	Art	mg/m <sup>3</sup>	ml/m <sup>3</sup>							
67-63-0	propan-2-ol	MAK , 8h	500	200							
<b>9. Fysiske/Kemiske egenskaber</b>	<table border="1"><tr><td>Tilstandsform: Væske Farve: Lys Lugt: Citrus PH% (ved 100 g/l H<sub>2</sub>O): - Kogepunkt: 75° C Massefylde: 0,80 g/ml Opløselighed i vand: ej blandbart</td><td>Flammepunkt: 12° C Antændelighed: 400° C Frysepunkt: -80° C Damptryk: - Fordelingskoefficient: - Nedre eksplosionsgrænse: 2,0 Vol. % Øvre eksplosionsgrænse: 12 Vol. %</td></tr></table>	Tilstandsform: Væske Farve: Lys Lugt: Citrus PH% (ved 100 g/l H <sub>2</sub> O): - Kogepunkt: 75° C Massefylde: 0,80 g/ml Opløselighed i vand: ej blandbart	Flammepunkt: 12° C Antændelighed: 400° C Frysepunkt: -80° C Damptryk: - Fordelingskoefficient: - Nedre eksplosionsgrænse: 2,0 Vol. % Øvre eksplosionsgrænse: 12 Vol. %								
Tilstandsform: Væske Farve: Lys Lugt: Citrus PH% (ved 100 g/l H <sub>2</sub> O): - Kogepunkt: 75° C Massefylde: 0,80 g/ml Opløselighed i vand: ej blandbart	Flammepunkt: 12° C Antændelighed: 400° C Frysepunkt: -80° C Damptryk: - Fordelingskoefficient: - Nedre eksplosionsgrænse: 2,0 Vol. % Øvre eksplosionsgrænse: 12 Vol. %										
<b>10. Stabilitet og reaktivitet</b>	<p>Produktet er destillerbart. Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Indeholder ingen kendte farlige opløsningsmidler.</p>										
<b>11. Toksiologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)</b>  <b>Akut</b> Indånding  Indtagelse  Hudkontakt  Øjenkontakt  <b>Langtidsvirkning</b>	<p>Dampe kan forårsage svimmelhed.</p> <p>Indtagelse kan forårsage beruselse.</p> <p>Har en affædtende effekt, og irriterende ved hudkontakt, brug håndcreme.</p> <p>Kan irritere ved øjenkontakt.</p> <p>Ingen kendte overfølsomheds reaktioner.</p>										
<b>12. Miljøoplysninger</b>	<p>Produktet har efter vores erfaring ingen kendte skadevirkninger på miljøet.</p>										

Udarbejdet den: 13/08/2008/JR  
Erstaltet den:

DGS Linsfjerner

<b>13. Bortskaffelse</b>	Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Affald skal behandles som farligt affald. Affaldet kan placeres i relevant ABAS affaldscontainer eller afleveres til kommunal modtagestation eller Kommunekemi i affaldsbeholdere som beskrevet af KK.  EC bortskaffelses kode nr.: 07 06 04
<b>14. Transportoplysninger</b>	Land transport (GGVS/GGVE) Klasse nummer: 3, II (3, II, ADR) UN-nr.: 1993 Teknisk navn: UN 1993 Brandbar væske N.O.S., (Isopropyl Alkohol)  Sø transport (IMDG/GGVSee) Klasse nummer: 3 Paknings gruppe: II UN-nr.: 1993 EMS-Nr.: 3-07 Teknisk navn: UN 1993 Brandbar væske N.O.S., (Isopropyl Alkohol)  Luft transport (ICAO/IATA) Klasse: 3 Paknings gruppe: II UN-nr.: 1993 Teknisk navn: UN 1993 Brandbar væske N.O.S., (Isopropyl Alkohol)
<b>15. Oplysninger om regulering</b> Farebetegnelse  Faresymboler  R-sætninger  S-sætninger  Anden mærkning  Krav om uddannelse	Data for mærkning ifølge EC regulativet om farlige stoffer   F Meget brandfarligt  XI Lokalimiterende  N Miljøfarligt  11 Meget brandfarlig, 36/38 Irriterer øjnene og huden, 65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.  2 Opbevares utilgængeligt for børn, 16 Holdes væk fra åben ind, rygning forbudt, 29/35 Må ikke tømme i kloak afløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. 26 I tilfælde af øjenkontakt, skyl med rigeligt vand og søg læge. 62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket  -  Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.
<b>16. Andre oplysninger R-sætninger (se paragraf 2)</b>  Anvendelse  Branche  Emballage	10 Brandfarlig, 11 Meget brandfarlig, 36/38 Irriterer øjnene og huden, 65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse, 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.  Til afrensning og affedtning.  Industrien.  Metalbeholder/Plastbeholder.
Anvendte klider  Øvrige oplysninger	Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 1065/2000. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 733/2000 Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 1999 udgave.  Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).