

Description :

Les films décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité

Utilisation :

Façades, cloisonnement de bureaux, locaux informatiques, hôpitaux, locaux en rez-de-chaussée, écoles, ateliers, décoration de vitrines, etc...

Méthode d'application :

Face intérieure, à l'eau savonneuse.

Entretien du vitrage :

Solutions de nettoyage usuelles, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Durabilité :

12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Stockage :

2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Classement au feu : M1

Description :

Decorative films Enhance clear glass with a wide range of designs and patterns. Add privacy and style to office partitions, ground level windows, doors and many other applications

Use :

Facades, office partitions, computer rooms, hospitals, floor level rooms, schools, workshops, decoration of devantures, etc...

Application method :

Inside with soapy water.

Our recommendation :

The film may be cleaned with normal cleaning agents, 30 days after the application. Any abrasive products that could scratch the film, is not recommended. Do not apply any stickers, nor adhesive on the film.

Durability :

12 to 15 years for vertical application in Central Europe.

Storage :

2 years from the delivery date. This film has to be kept away from excessive humidity. It also has to be stored away from direct sunlight at a temperature under 38°C.

Fire resistance test : M1

Classement au feu
Fire performance class
M1

Support	<i>Polyester 36 microns</i>	Support
Adhésif	<i>Acrylic polymer 13 gr/m²</i>	Adhesive
Protecteur	<i>Siliconed polyester 23 microns</i>	Release liner
Application	<i>Internal</i>	Application
Résistance à la température	<i>from -20°C to 80°C</i>	Thermal resistance
Température d'application	<i>minimum 5°C</i>	Application temperature
Dimensions	<i>1,20 m x 10 ml 1,20 m x 30 ml 47.25" x 33.34' 47.25" x 100'</i>	Dimensions



212




230




234




235




333




343



435



451



470

INT 212 :

Film à bandes blanches
Bandes de 13 mm x 6 mm de clair
White stripes
Stripes of 13 mm x 6 mm of clear

INT 230 :

Film à bandes blanches alternées
bandes de 3 cm et 3 mm
Frosted bands
3 cm frosted band + 3 mm clear

INT 234 :

Film à bandes blanches dégradées
Bandes de 26 à 1 mm
White decreasing stripes
Stripes from 26 to 1 mm

INT 235 :

Film à bandes blanches dégradées
Bandes de 290 à 127 mm
White decreasing stripes
Stripes from 290 to 127 mm

INT 333 :

Film cheveux d'ange
Cocoon

INT 343 :

Film à points blancs
Points de 3 mm de diamètre
Whites dots
3 mm diameter

INT 435 :

Film à bandes blanches tramées
Bandes de 43 mm
Screen white stripes
Stripes of 43 mm

INT 451 :

Film à carrés blancs
Carrés de 45 mm x 45 mm
White squares
Squares of 45 mm x 45 mm

INT 470 :

Film blanc à carrés transparents
carrés de 2 cm de côté espacés de 5 cm
Frosted with clear squares
2 cm clear - 5 cm frosted